

**EN CASO DE ACCIDENTE**

**En ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar a un médico.

**En piel:** Quitar la ropa contaminada. Lavar con agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar a un médico.

**En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Contactar inmediatamente a un médico o centro de toxicología.

**En caso de inhalación:** Retirar del área a la persona afectada y trasladarla a un lugar bien ventilado.

Llamar a un médico si el malestar persiste.

# eficaz<sup>pro</sup> Cleaner

## LÍQUIDO LIMPIADOR DE TANQUES Y EQUIPOS

**COMPOSICIÓN**

ALQUIL SULFATO ..... 12% p/v

CONTENIDO NETO: **1 Litro**

**FABRICANTE:**  
**PROQUIMUR S.A.**  
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó  
Canelones, Uruguay  
Tel.: 43359662



**GENERALIDADES:** EFICAZPRO CLEANER es un producto formulado para remover los depósitos y residuos químicos que se adhieren en tanques y equipos de pulverización luego de las aplicaciones de fitosanitarios. Permite efectuar la limpieza del tanque y de la totalidad del equipo de pulverización, produciendo la neutralización de sustancias químicas.

**RECOMENDACIONES DE USO:** La limpieza del equipo con EFICAZPRO CLEANER se realiza luego de vaciado el tanque de la pulverizadora, al finalizar la aplicación del fitosanitario. Una vez vaciado el tanque, llenar con agua hasta la mitad de su volumen manteniendo la agitación encendida durante al menos 10 minutos, luego vaciar el tanque. Nuevamente agregar agua hasta el nivel de uso, adicionando EFICAZPRO CLEANER a una dosis de 300 cc/100 L de agua y mantener los agitadores en funcionamiento logrando una homogeneidad de la dilución. Luego realizar una descarga por el sistema de aplicación a modo de llenar el circuito con la dilución realizada con el limpiador. El tiempo de agitado debe ser de 10 minutos, seguidamente vaciar por el circuito. Luego sacar todos los filtros y picos y en un recipiente tipo balde dejarlos en remojo con una nueva dilución de EFICAZPRO CLEANER hasta terminar el proceso de limpieza y enjuagarlos. Agregar agua hasta el nivel de caldo, agitar durante 10 minutos y vaciar por circuito, repitiendo al menos tres (3) veces la operación. En caso de ser necesario repetir este proceso de limpieza cuantas veces se requiera.

DOSIS
300 cc/100 L de agua



Nº LOTE:  
Fecha de Fabricación:  
Fecha de Vencimiento:

VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE

CONTENIDO NETO: **1 Litro**

V02

